



IP Axia D

DESCRIZIONE

Oli lubrificanti unigradi, superdetergenti, di elevato livello qualitativo, per motori a ciclo diesel 4 tempi aspirati e sovralimentati di autoveicoli, veicoli industriali e commerciali impiegati anche in servizio gravoso ed in autovetture, furgoni, macchine agricole, equipaggiati con motori a benzina con elevata potenza specifica.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

Formulati con oli base paraffinici selezionati, ad alto indice di viscosità ed additivi specifici che conferiscono al prodotto nelle due diverse gradazioni, elevate proprietà detergenti, disperdenti, antiusura, antiossidanti, ed evitano efficacemente la formazione di lacche e vernici, nonché di morchie e depositi, migliorando sensibilmente la pulizia interna del motore, rendendolo più efficiente ed affidabile nel tempo.

Le principali prerogative sono:

- Offrono una efficace protezione antiusura anche nelle condizioni di funzionamento più severe.
- Elevata azione detergente-disperdente, per una migliore pulizia del motore.
- Elevata riserva di alcalinità (T.B.N.) per neutralizzare i prodotti acidi della combustione.
- Hanno un contenuto in ceneri particolarmente limitato.
- Estensione dell'intervallo di cambio carica in esercizio, per effetto dell'elevata stabilità chimica del prodotto.
- Bassi consumi di lubrificante e bassi costi di manutenzione.
- Riduzione dei costi di magazzino per parchi misti (veicoli con motori a gasolio e con motori a benzina)

APPLICAZIONI

L'**IP Axia D** sono impiegabili nella stagione invernale e/o estiva, qualora si voglia impiegare un olio di elevata qualità, con gradazione monograda anziché una multigrada. Sono raccomandati:

- Per la lubrificazione dei motori a ciclo diesel ad aspirazione naturale o sovralimentati con turbocompressori, impiegati in servizio gravoso, sia su veicoli in applicazioni stradali, agricole e movimento terra, che su installazioni fisse.
- Per la lubrificazione dei motori di autovetture, veicoli commerciali, furgoni, ecc.
- La gradazione SAE 30 è anche impiegabile nelle trasmissioni "power-shift" di mezzi CATERPILLAR (se prescritto da Costruttore e per temperature sup. a 0°C) e negli invertitori di moto delle imbarcazioni.
- Possono essere impiegati nelle trasmissioni di veicoli ove i Costruttori richiedano un olio con specifiche:

CAT TO-2, Allison Type C4.

SPECIFICHE

Soddisfano i requisiti richiesti dalle specifiche emesse dall'**API (American Petroleum Institute)**, e della classificazione **ACEA (Associazione Costruttori Europei Automobili)** sono classificati:

—**API CF** per impiego in motori alimentati a gasolio.

—**ACEA E2-96**

Superano le severe specifiche dei Costruttori:

—**Caterpillar TO-2**

—**DD Allison Type C4**

—**MAN M270**

—**MB 228.0**



INTERVALLO DI CAMBIO OLIO

Secondo le indicazioni del Costruttore.

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Caratteristiche	Metodo	Valore	Valore	Valore
Gradazione SAE		30	40	50
Densità a 15°C, Kg/lit.	ASTM D 4052	0,884	0,890	0,895
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	85,4	145	190
Viscosità cinematica a 100°C, mm ² /s	ASTM D 445	10,9	15	19
Indice di viscosità	ASTM D 2270	113	106	110
Infiammabilità C.O.C., °C	ASTM D 92	238	242	250
Punto di scorrimento, °C	ASTM D 97	-21	-9	-9
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D 2896	8	8	8

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica, possono essere variati anche senza preavviso)

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'**api anonima petroli italiana S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.