



IP Feltria

DESCRIZIONE

Serie di oli speciali formulati espressamente per l'industria tessile, per la lubrificazione di macchine tessili e macchinario per calzifici. Sono formulati con oli base bianchi ad elevata raffinazione e da una specifica additivazione, allo scopo di esaltare le proprietà antiusura, antiruggine, antistatiche e di stabilità alla luce, contengono inoltre una particolare additivazione che consente ad essi una buona lavabilità, per la rimozione di eventuali tracce di olio dal tessuto.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO

La serie di oli **IP Feltria** sono oli di qualità superiore additivati con specifici composti che conferiscono proprietà antiossidanti, anticorrosive ed adesivanti. Inoltre la presenza di selezionati agenti emulganti, rendono gli oli **IP Feltria** facilmente emulsionabili con l'acqua.

Per l'assenza di composti pericolosi, per la buona compatibilità con l'epidermide, per la bassissima tendenza all'evaporazione ed alla formazione di nebbie, sono particolarmente apprezzati dagli operatori del settore tessile.

Sono caratterizzati dalle seguenti proprietà, comuni a tutte le gradazioni:

- Assenza di colore, il colore bianco riduce il rischio di formazione di macchie sulla fibra o sul manufatto in lavorazione o finito.
- Ottima lavabilità, per cui, eventuali macchie di solo olio, possono essere facilmente eliminate in sede di lavaggio.
- Efficaci proprietà antigoccia, che riducono il rischio di contaminazione dell'olio.
- Buone proprietà antistatiche, per contrastare gli inconvenienti dell'elettricità statica.
- Buona adesività, che garantisce la permanenza dell'olio anche in presenza di velocità di rotazione molto elevata.
- Ottimo potere lubrificante, antiusura ed anticorrosivo, che assicurano un elevato rendimento delle macchine ed una migliore preservazione delle caratteristiche meccaniche degli organi lubrificati.
- Elevata stabilità all'ossidazione, per evitare la formazione di morchie e depositi sulle parti in lavoro, in quanto particolarmente dannosi per gli organi in movimento, i quali renderebbero difficili gli avviamenti ed un regolare funzionamento dei meccanismi particolarmente delicati.

APPLICAZIONI

Gli **IP Feltria** con le gradazioni **ISO VG 22, 32, 46** sono particolarmente raccomandati in tutti i sistemi idraulici comprensivi di ingranaggi e cuscinetti che per caratteristiche costruttive o basse pressioni di esercizio non richiedono l'impiego di oli additivati specificamente antiusura. Essi sono idonei per essere impiegati nella lubrificazione dei telai circolari e lineari ad aghi per calzifici e maglierie.

Gli oli **IP Feltria** sono compatibili e miscibili con prodotti analoghi a base minerale.

Comunque, un lavaggio preventivo dell'impianto è sempre consigliabile all'atto della sostituzione della carica in esercizio.

MODALITA' DI STOCCAGGIO E SMALTIMENTO

Conservare i prodotti negli imballi originali, chiusi, in magazzino a temperature comprese tra 5°C e + 40°C.

I prodotti correttamente conservati mantengono le loro caratteristiche, inalterate per un periodo di almeno due anni.

Conferire i prodotti esausti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, in ottemperanza alle norme vigenti.



CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

Caratteristiche	Metodo	Valore	Valore	Valore
Gradazione ISO VG (Norma ISO 3448)		22	32	46
Aspetto	Visivo	Liquido Limpido	Liquido Limpido	Liquido Limpido
Colore	ASTM D1500	L0,5	L0,5	L0,5
Densità a 15°C, Kg/lit	ASTM D4052	0,860	0,865	0,865
Viscosità cinematica a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	20.6-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Infiammabilità C.O.C., °C	ASTM D92	>180	>190	>200
Emulsionabilità	Interno	Buona	Buona	Buona

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica, possono essere variati anche senza preavviso)

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'**api anonima petroli italiana S.p.A.** sito in Roma, opera con il Sistema di Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001: 2008**, certificato da Bureau Veritas .

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione. Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale. Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.